

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес: stk@nt-rt.ru | www.stalker.nt-rt.ru

Станки для резки арматуры Stalker GQ42D



Станок для резки арматуры до 42 мм.
Мощность двигателя 3 кВт., напряжение 380 В.,
вес 510 кг.

Технические характеристики											
Мощность						3 кВт					
Напряжение						380 В					
Скорость хода кулисы						48 ход/ мин					
Масло						8 л					
Вес						510 кг					
Габариты						1100*1050*500 мм					
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94											
A-I (A240)			A-III (A400)			A-500C			At500		
Количество прутков при одновременной резке, шт											
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм											
42	21	14	36	20	12	32	18	10	36	16	9

Применение

Станок для резки стальной арматуры Stalker GQ 42D подходит для резки всех типов арматурной стали, используемой в строительстве – обычная углеродистая сталь, горячекатаная круглая сталь, спиралевидная сталь, плоская и квадратная сталь. Данный станок широко применим, и является идеальным оборудованием для резки стальной продукции в области механики и строительства.