

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 единый адрес: stk@nt-rt.ru | www.stalker.nt-rt.ru

Станки для резки арматуры Stalker GQ55D



Станок для резки арматуры до 55 мм.

Мощность двигателя 4 кВт., напряжение 380 В.,
 вес 715 кг.

Технические характеристики

Мощность	4 кВт
Напряжение	380 В
Скорость хода кулисы	41 ход/ мин
Масло	9 л
Вес	715 кг
Габариты	1270*650*950 мм

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94

A-I (A240)			A-III (A400)			A-500C			At500		
Количество прутков при единовременной резке, шт											
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм											
55	30	19	50	20	18	42	20	18	42	20	12

Применение

Станок для резки стальной арматуры Stalker GQ 55D подходит для резки всех типов арматурной стали, используемой в строительстве – обычная углеродистая сталь, горячекатаная круглая сталь, спиралевидная сталь, плоская и квадратная сталь. Данный станок широко применим, и является идеальным оборудованием для резки стальной продукции в области механики и строительства.