

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес: stk@nt-rt.ru | www.stalker.nt-rt.ru

Модель Stalker GT4-14CG



Правильно-отрезной 4-14 мм (цифровой пульт управления).

Мощность двигателя 4/7,5/4 кВт, напряжение 380 В.,
вес 1380 кг.

Технические характеристики

Двигатель	Вытягивание 4 кВт
	Правка 7,5 кВт
	Резка 4 кВт
Длина автоматической резки	минимальная длина 1100 мм
Напряжение	380 В
Диаметр реза арматуры А-I	4-14 мм
Диаметр реза арматуры А-III	4-12 мм
Скорость подачи арматуры	50-65 м/мин
Вес	1380 кг
Габариты, мм	3150*800*1200

Применение

Станок для правки и резки арматурных стержней с гидравлическим приводом типа GT 4-14 CG применяется преимущественно для выправления и мерной резки холоднокатаных ребристых арматурных стержней, горячекатаной арматурной стали класса III, холоднокатаных гладких арматурных стержней, а также горячекатаной стальной проволоки в строительных целях.

Станок имеет высокую степень автоматизации и высокую скорость вытягивания, работает в непрерывном режиме, оснащен автоматическим счетным устройством и тормозным приспособлением, обладает отличными характеристиками безопасности.

Стальная проволока, выпрямленная при помощи станка, не имеет царапин на поверхности, имеет минимальную потерю прочности и большую степень прямизны. Кроме того, конструкция обеспечивает легкость в эксплуатации, удобство в управлении, простоту в подаче материалов и высокую эффективность производства.