

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес: stk@nt-rt.ru | www.stalker.nt-rt.ru

Модель Stalker GTQ10A



**Правильно-отрезной 3-10 мм
(полуавтоматический).**

Двигатель 2.2 кВт., напряжение 380 в., вес
117 кг.

Технические характеристики

Мощность	2.2KW
Напряжение	380 В
Диаметр реза арматуры	3-10 мм
Скорость подачи арматуры	18-30 м/мин
Вес	117 кг
Габариты, мм	1000*380*800

Применение

Станок правильно-отрезной GtQ10A предназначен для выправления арматурных стержней диаметром 3-10 мм. Станок способен выправлять арматурные стержни с различными техническими характеристиками с помощью поворота регулировочного винта на вращающемся устройстве. Выправленные арматурные стержни выходят автоматически во время вращения станка. Скорость правки меняется в зависимости от диаметра арматурного стержня. Станок задает вращение по кривой для правки арматурных стержней без нарушения прочности арматурного стержня.

Устройство станка для резки управляется вручную. Без необходимости отключения станка, данное устройство выполняет резку при помощи ручного управления по заданным размерам резки - это идеальное устройство для правки и резки арматурных стержней.